

SUPREMEDET'S-COMBIDET

DELİK İÇİ VE YÜZEY DUAL KAPSÜLLERİ

Açıklama ve Uygulama

SUPREMEDET'S COMBIDET, SUPREMEDET STL ve SUPREMEDET DTH kapsüllerinin, birlikte üretilmesi sonucu oluşan çift gecikmeli kombine bir üründür. Bu kombinasyon, iki adet yerine bir adet ürünün depolanmasını ve daha kolay envanter yönetimi sağlar. Uygulaması son derece kolay olan bu ürün kullanıcıların tercihine göre farklı gecikme kombinasyonları ve tüp boylarında üretilmektedir. Daha az bağlantı gerektiğinden patlama paternlerinin çift gecikmeli kapsüllerle bağlantısı daha hızlı gerçekleşir. Patlatma sahasında görsel denetimler daha kolaydır.

Her türlü yer üstü patlatmalarında (yol yapımı, maden ve taş ocakları, barajlar, temel kazıları vb.) delik içi kapsül olarak kullanılır.

Avantajlar

- Çok emniyetli bir ateşleme sistemidir.
- Delik içindeki kolon şarjına asla zarar vermez ve patlayıcıyı duyarsızlaştırmaz.
- Kullanımı son derece kolaydır.
- Kapsüllerin tüpleri istenilen uzunluğa göre üretilebilir.
- Tam kontrollü gecikme ve patlatma kontrolünde esneklik sağlar.
- Statik elektriğe karşı güvenlidir.
- Patlatma kaynaklı çevresel sorunları minimize eder.
- Kopmaya ve sürtünmeye karşı dirençlidir.
- Zorlu ortam koşullarında rahatlıkla kullanılır.
- Kullanımı kolay ve hızlıdır.

Kullanım Önerileri

- SUPREMEDET'S COMBIDET elektriksiz kapsülleri, elektrikli kapsüller, SUPREMEDET'S STL yüzey kapsülleri veya minimum 5 gr/m infilaklı fitil ile ateşlenebilir.
- Bağlantılar gereğinden fazla gergin veya gereğinden fazla gevşek olmamalıdır.
- Dolum ve ateşleme sırasında şok tüpe zarar gelmeyecek şekilde işlem uygulanmalıdır.
- Kapsül başlığında patlayıcı madde olmasından ötürü, darbe, sürtünme ve yüksek ısı ile kontrolsüz patlayabilir.
- Her delik için bir Adet SUPREMEDET'S COMBIDET kapsülü kullanılmalıdır.

Teknik Özellikler

Kovan Malzemesi	Alüminyum
Şok Tüp Malzemesi	3 Katmanlı
İnfilak Gücü	No:8
VOD (m/s)	2.000 ± 100
Suya Dayanıklılık	Mükemmel
Kullanım Sıcaklık Aralığı	-30 °C ile +60 °C
Raf Ömrü	2 Yıl
Gecikme Zamanlaması(ms)	9-17-25-42-67-100 yüzey kapsülleri ile 450-475-500 ms delik içi kapsül çiftlerinden her bir eşleşme üretilmektedir.

*Müşteri talebine göre istenilen gecikme süresinde üretilebilir.





Depolama

Patlayıcı maddeler, 87/12028 karar sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük" kapsamında depolanmalıdır. En iyi sonuçlar için, iyi havalandırılmış, onaylı bir patlayıcı madde deposunda orta sıcaklıklarda ve kuru koşullarda saklayın. Serin, kuru, iyi havalandırılmış bir patlayıcı deposunda saklanırsa, SUPREMEDET'S COMBIDET raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 Yıl'dır. Ancak, aşırı sıcak veya aşırı soğuk hava koşullarına maruz kalması, ürünün erken bozulmasına neden olabilir.

Nakliye Bilgilendirmesi

Ticari Adı :SUPREMEDET'S COMBIDET
UN Numarası :O360 / O500*
UN Sınıfı :1.1B / 1.4S*
Uygun Sevkiyat Adı :KAPSÜL DÜZENEKLERİ, ELEK-TRİKLİ OLMAYAN, Patlatma

*Özel paketleme gerektirir

Sorumluluk Beyanı

Bu ürünlerin yeterli eğitim, deneyim ve denetimden yoksun herhangi biri tarafından kullanılması öldürebilir veya yaralayabilir. SOLAR tarafından Ürünlerinin kullanımıyla ilgili olarak sağlanan herhangi bir teknik tavsiyenin ücretsiz verildiği ve SOLAR'ın verilen tavsiye veya elde edilen sonuçlar için hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmediği ve verilen tüm bu tavsiyelerin müşterinin riski altında kabul edildiği açıkça belirtilmiştir. SOLAR, Ürünler için SOLAR'ın standart özelliklerini karşılaması dışında, yazılı veya sözlü, açık veya zımni hiçbir türde garanti vermez. Müşteri, bu Ürünlerin tek başına veya diğer ürünlerle birlikte kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar için tüm riski ve sorumluluğu üstlenecektir. Hiçbir koşulda SOLAR veya bağlı kuruluşlarından hiçbiri özel, dolaylı veya tesadüfi hasarlardan veya beklenen kar kaybından sorumlu tutulamaz.

İmha Yöntemi

Patlayıcı maddelerin imha edilmesi tehlikeli bir operasyondur ve özel eğitim gerektirir. Güvenli bir şekilde imha etmek için kullanılan yöntemler vakadan vakaya ve operasyonların gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Solar temsilcisiyle iletişime geçin.

Paketleme

SUPREMEDET'S COMBIDET halka sarım olarak sarılmış bir şekilde, anti-statik polietilen poşetler içerisinde, UN sertifikalı mukavva kutulara konularak paketlenmektedir.

Şok Tüp Uzunluğu m	Bir Poşet İçindeki Miktar adet	Bir Kutu İçindeki Miktar adet
6	10	200
8	10	160
10	10	120
12	10	100
14	10	100
16	10	100
15	5	100
18	5	70
21	5	60
24	4	48
30	3	42

Solar Patlayıcı Maddeler San. A.Ş.

Dumlupınar Bulvarı No:266, Eskişehir Yolu, Tepe Prime

B Blok No:78-84 Çankaya/ANKARA

Telefon : +90 312 286 24 25 | +90 312 286 32 22

Email : info@solarpatlayici.com Website : www.solarpatlayici.com